

Cuidados com seu Vidro Temperado

Atenção:

- » Após a instalação, as janelas, portas e boxes só poderão ser usado depois de 24 horas, período este necessário para a secagem do silicone de vedação.
- » Faça manutenção preventiva a cada 12 meses.

Recomendações:

- » Não use produtos abrasivos, como lixa, palha de aço ou ácidos na limpeza de seu box.
- » Não use facas ou objetos pontiagudos para retirar as etiquetas coladas no vidro.
- » Use somente água, sabão ou detergente neutro ou produtos específicos para limpeza de vidro.
- » A permanência de gotas de água após o banho pode, eventualmente, provocar manchas d'água.

Portanto, remova-as mantendo o box limpo e seco.

- » Não deixe crianças desacompanhadas utilizarem o box. **Alguns cuidados para a manutenção e limpeza de seus espelhos**

Uma boa prática de manutenção e limpeza é fundamental para prolongar a vida útil do espelho. Procedimentos incorretos podem comprometer o revestimento de proteção e ocasionar o aparecimento de manchas decorrentes da oxidação, contribuindo para a rápida deterioração do espelho.

- » Limpe o espelho com água quente, aplicada com um pano. É o procedimento mais simples e seguro, mas tenha cuidado para não deixar que as bordas do espelho permaneçam úmidas após a conclusão da limpeza.

» Nunca use produtos ácidos ou alcalinos para limpeza do espelho após sua instalação. Esses produtos podem atacar e comprometer a superfície, as bordas e até o revestimento, posterior do espelho. Nunca use produto de limpeza abrasivo (por exemplo lixas) em qualquer superfície do espelho.

- » Se optar por produtos de limpeza de vidro, prefira os neutros, que não contém amoníaco ou vinagre. Nunca borrife qualquer produto de limpeza diretamente no espelho. Em vez disso, aplique-o em pano macio e limpe o espelho.

» Remova as manchas superficiais ou sujeiras residentes com palha de aço bem fina, não oleosa e TOTALMENTE SECA, pois se a palha de aço estiver úmida irá provocar riscos definitivos no espelho. Passe-a somente na parte frontal do espelho, JAMAIS na parte posterior do espelho. Não use solventes, pois estes poderão atacar e danificar as bordas e revestimento traseiro do espelho.

- » Ao limpar o espelho, use sempre panos macios e isentos de poeira, para reduzir as chances de riscar sua superfície.

» Fique atento para a secagem total de todas as juntas e bordas do espelho. Certifique-se de que nenhum resíduo de produtos de limpeza tenha permanecido em contato com a borda ou com o revestimento posterior do espelho.

» Um ambiente ventilado inibe a condensação de umidade, que pode ser corrosiva e prejudicial à conservação de espelho. » Jamais jogue água atrás do espelho. Isso provoca a corrosão da película refletora.